

ENTRETIEN

Gardez toujours un paquet supplémentaire à portée de main au cas où vous auriez besoin de réparer quelque chose.

Vous pouvez fouler le sol immédiatement pendant et après l'installation. Un traitement spécial après l'installation n'est pas nécessaire. Le sol a déjà été recouvert d'un revêtement qui le rend facile à entretenir.

Enfin, passez l'aspirateur et, si nécessaire, passez une nouvelle fois la serpillière pour éliminer toute la poussière. Choisissez un produit de nettoyage neutre tel que Easy Peasy Floor Care (pas d'eau de Javel, pas d'abrasifs, pas de cire ni de produits à base d'huile).

Évitez la saleté, l'eau, le sable, les cailloux et les rayures subséquentes en plaçant un tapis de sol aux entrées. Assurez-vous que le tapis n'a pas de dos en caoutchouc, car le caoutchouc et le PVC réagissent inévitablement et irréversiblement.

Lorsque vous réorganisez la pièce après l'installation, veillez à mettre immédiatement des patins en feutre sur les pieds des meubles (et certainement pas des patins en caoutchouc). Cela évitera toutes sortes d'éraflures. Les chaises de bureau doivent être équipées de roues souples (type W), sinon vous devrez placer un tapis de protection sur le sol. Ne traînez jamais d'objets lourds sur le sol.

Éliminez immédiatement tout excès d'eau, de liquides et les taches.

RÉPARATION

Si une lame est très endommagée, vous pouvez la retirer et la remplacer par une nouvelle. Utilisez la procédure suivante :

- Collez du ruban adhésif de peinture sur les lames environnantes pour les protéger pendant la réparation.
- Dessinez les diagonales de la lame ou de la tuile.
- Ajustez une scie circulaire à l'épaisseur des lames ou utilisez un outil multi-fonctions avec une lame de découpe métallique pour couper la lame ou le carreau aux diagonales marquées.
- Veillez à ne pas couper dans les lames environnantes.
- Une fois terminée, la lame doit maintenant être coupée en quatre morceaux. Avec un tournevis, vous pouvez soulever un premier segment et le retirer. Ensuite, vous pouvez également soulever et retirer les trois autres segments. Faites-le sans endommager le système d'encliquetage des lames environnantes.
- Assurez-vous qu'il ne reste aucun résidu et passez l'aspirateur si nécessaire.
- Prenez une nouvelle lame et enlevez la rainure du côté long et du côté court. Vous pouvez le faire à l'aide d'un cutter, afin de ne pas endommager la surface de la lame proprement dite.
- Appliquez de la "superglue" en un mince cordon sur les bords des planches entourant la lame à remplacer.
- Enlevez immédiatement tout excès de colle de la surface des lames en suivant les instructions du fabricant de colle.
- Tenez la nouvelle lame à un angle de 45 degrés. Glissez la languette qui est encore présente dans la rainure de la lame adjacente existante. Abaissez doucement la lame en place. Utilisez un marteau en caoutchouc et une cale de frappe pour taper la nouvelle lame entièrement en place.
- Mettez un poids sur la lame jusqu'à ce que la colle soit totalement sèche.

DÉMONTAGE

Pour enlever le revêtement de sol, soulevez les lames une par une dans l'ordre inverse de la pose.